



БЕЛ-68

14.9R24

Сельскохозяйственная шина 14.9R24 мод. Бел –68, камерная, радиальная, с рисунком протектора повышенной проходимости, предназначена преимущественно для ведущих колес сельскохозяйственных тракторов «Беларус» - 1222, 1221 МТЗ и самоходных сельскохозяйственных машин аналогичного класса. Рисунок протектора обеспечивает движение сельхозмашины как по грунтам, так и по дорогам с твердым покрытием. Разработанный рисунок протектора обеспечивает высокую самоочищаемость и тягово- сцепные характеристики, низкое удельное контактное давление на почву, минимальные потери на качение, что позволяет снизить расход топлива.



Обозначение шины	14.9R24
Модель	Бел-68
Исполнение	ТТ
Тип рисунка	повышенной проходимости
Обод:рекомендуемый	W13
Обод:допускаемый	W12
Наружный диаметр(мм)	1245
Ширина профиля(мм)	378
Статистический радиус	565
Индекс несущей способности	126
Максимальная нагрузка(кг)	1700
Индекс скорости	A8
Максимальная скорость	40
Давление в шине(МПа)	0,16
Глубина рисунка протектора шины(мм)	45

Применение:

Передние колёса трактора «Беларус» 120-130 л. с.